



SAPPHIRE 2

Smar uniwersalny

OPIS

ROCOL SAPPHIRE 2 jest się uniwersalnym smarem o długiej żywotności przeznaczonym do smarowania i ochrony wszystkich typów łożysk tocznych i ślizgowych. Odnacza się wysoką wytrzymałości filmu smarnego mimo braku stałych substancji smarnych.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- Rewolucyjna kompozycja mydła multikompleksowego
- Długie okresy czasu pomiędzy dosmarowaniami
- Bardzo dobra ochrona antykorozyjna
- Wyśmienite właściwości obciążeniowe

SPOSÓB UŻYCIA

Używać jak smary typowe: nakładać ręcznie lub za pomocą odpowiedniego aplikatora do smarów o konsystencji NLGI 2 ROCOL SAPPHIRE 2 jest kompatybilny z większością smarów z zagęszczaczem na bazie mydła. Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy oczyścić łożysko z pozostałości starego smaru.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	niebieski
Konsystencja NLGI	2
Typ oleju bazowego	olej mineralny
Lepkość oleju bazowego w temperaturze 100°C	17cSt
w temperaturze 40°C	180cSt
Obciążenie zespawania test 4-o kulowy	>800 kg
Obciążenie uszkodzenia	130 kg
Test Timken obciążenie	27,2 kg
Zakres temperatur pracy	-30°C do +150 °C
Zagęszczacz	mydło multikompleksowe
Test korozji miedzi	1a
Test korozji EMCOR	0:0
Test dynamicznego wypłukiwania wodą	2%
Przechowywanie	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

BHP

Szczegółowe dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa dostępne są:
KLIMA S.G. ul. Szenwalda 90d/2 Katowice tel./fax 032/206 13 56, 607 107 022