



# NICRO 860 plus

Syntetyczny preparat  
ułatwiający  
obróbkę metali  
trudnoobrabialnych

## Zalety

- Dla dużych prędkości skrawania
- Wydłuża żywotność narzędzi przy obróbkach wiórowych i bezwiórowych
- Dla wszystkich rodzajów metali i stopów
- Gwarantuje dokładne nacięcie gwintu i dokładne wykończenie powierzchni
- Zapobiega zgrzewaniu obrabianego materiału do narzędzia skrawającego (zjawisko narostu)

## Właściwości

Wysokie skuteczne dodatki gwarantują doskonałe wyniki podczas obróbki metali w ogromnej ilości zastosowań. Warstwa smarująca jest wysoce odporna na naciski, przylega dokładnie do powierzchni narzędzia. Skutecznie zapobiega powstawaniu narostu na ostrzu noża co zmniejsza ilość ciepła powstającego w procesie skrawania.

Nicro 860 jest nierozpuszczalny w wodzie, nie zawiera żadnych metali ciężkich ani silikonu. Jest nieszkodliwy dla skóry i ma przyjemny zapach.



## Zastosowanie

- Obróbka metali o dużej energii odkształcania
- Obróbka stali nierdzewnej, kwasowej oraz trudnoobrabialnych stopów
- Obróbka aluminium i tytanu

## Sposób użycia

Nicro 860 nanosić na krawędź tnącą narzędzia i powierzchnie robocze. Należy dobrać maksymalne prędkości skrawania przewidziane dla obrabianego materiału. Podczas wiercenia lub cięcia preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami. W większości przypadków podczas wykonywania pracy ręcznej wystarczy jednorazowe zastosowanie preparatu.

**Własności fizykochemiczne**

Postać	ciecz
Kolor:	czerwony
Zapach:	charakterystyczny
Gęstość w temp. 20 <sup>0</sup> C	0,87 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość w temp. 20 <sup>0</sup> C	13 s (kubek Forda 100 ml, 4 mm)
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny

---

**Informacje dotyczące uregulowań prawnych**

Określenie rodzaju zagrożenia: Xn, R 65 – 66

**Informacje ekologiczne**

Usuwanie odpadów:      Kod odpadu produktu 12 01 07      Kod opakowania 16 05 04  
Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Usuwać zgodnie z Ustawą o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 27.04.2001 r. wraz z późniejszymi zmianami lub powierzyć usuwanie specjalistycznej firmie utylizacyjnej.

---

**Opakowania:**

Aerazol	400 ml
Kanister	5 l

---

Producent: NICRO (SWISS) AG  
CH.9469 Haag SG  
Tel.: 081 / 750 36 80  
Faks: 081 / 750 36 90

Importer: GT 85 Polska Sp. z o.o.  
20-210 Lublin, ul. Tokarska 9B  
Tel.: 081 / 745 05 98  
Faks: 081 / 745 12 95

---